



Smontagomme per ruote moto, scooter e ATV con braccio a bandiera, semiautomatico

Smontagomme per ruote moto, scooter e ATV con braccio a bandiera, semiautomatico. Smontagomme robusto, facile da usare. Adatto per gommisti con volumi elevati. Bloccaggio cerchi da 6" a 24". Corpo macchina rinforzato. Stallonatore con cilindro a doppio effetto $\varnothing$ 200 mm.

Descrizione

Smontagomme semiautomatico per **motocicli, scooter e ATV** con cerchi da 6" a 24" (diametro massimo ruota 1010mm/39", larghezza massima ruota 240mm./9,5"). Smontagomme robusto, facile da usare. Adatto per gommisti con volumi elevati. Corpo macchina rinforzato. Modello con comandi a 3 pedali, palo verticale fisso, braccio orizzontale a bandiera e braccio operante con abbassamento manuale e bloccaggio tramite leva.

Caratteristiche

- Palo verticale fisso, braccio orizzontale a bandiera con braccio utensile esagonale di $\varnothing$ 36 mm.
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto $\varnothing$ 200 mm.
- Corpo macchina rinforzato.
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm, appositamente progettato per ruote moto.
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati.
- Utensile di montaggio con protezioni in plastica per la massima protezione dei cerchi in lega.
- Piatto autocentrante con griffe di bloccaggio regolabile in 4 diverse posizioni: 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24".
- Due potenti cilindri di bloccaggio assicurano una forza di bloccaggio costante.
- Adatto per braccio ausiliario PRESS ARM ECO per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (a richiesta).
- Pistoletta di gonfiaggio (a richiesta).
- Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza maggiorata / standard (a richiesta).
- SET DI GONFIAGGIO A PEDALE. Installato al lato dello smontagomme, consente di gonfiare il pneumatico a bordo dello smontagomme attraverso l'uso di un pedale (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Versione omologata BMW Motorrad disponibile attraverso i canali ufficiali di vendita BMW.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	6" - 24"
Diametro max. ruota	1010 mm (39")
Largh. max. ruota	240 mm (9,5")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V-3ph 220V-1ph
Potenza motore	0,55 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7 rpm (3ph)
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	175 Kg
Massimo ingombro	1110 x 960 x 1710 mm



Dotazione standard




QCBM (9238544)
Kit cambio rapido paletta stallonatore per S116 Bike e S226 Bike, paletta più larga per ruote moto più grandi inclusa



ATV-ADM (9215704)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza maggiorata



MOTO-ADM (9215664)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard



SHIM (9215390)
Set 4 spessori per adattatori con griffe più larghe (solo per **MOTO-ADM** e **ATV-ADM**)



QCKM (9218323)
Braccio operante esagonale con sistema di cambio rapido per utensili di montaggio/smontaggio ruote motocicli



SHSM (9215383)
Utensile di montaggio/smontaggio standard con mozzo per cambio rapido (solo in combinazione con **QCKM**).



PHSM (9215386)
Utensile di montaggio/smontaggio in plastica con mozzo per cambio rapido (solo in combinazione con **QCKM**).



GHSM (9215385)
Utensile di montaggio/smontaggio per cerchi 6"-12" con mozzo per cambio rapido (solo in combinazione con **QCKM**).



KHSM (9215387)
Utensile di montaggio/smontaggio per cerchi 4" con mozzo per cambio rapido (solo in combinazione con **QCKM**).



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE



PSI-G (9299684)
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.