

**Smontagomme automatico per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 12" a 46"/ 58"<sup>(1)</sup>**

Smontagomme superautomatico per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 12" a 46"/ 58", adatto per macchine agricole e movimento terra, servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Lavorate in modo semplice e sicuro su ruote sollevate a pochi centimetri da terra!

**Descrizione**

Smontagomme automatico per ruote camion, autobus, mezzi pesanti, macchine agricole e movimento terra con cerchi da 12" a 46"/ 58"<sup>(1)</sup> (diametro massimo ruota 2600 mm./102", larghezza massima ruota 1530 mm./60"). Macchina di qualità eccellente per professionisti del servizio al pneumatico pesante con elevati volumi di lavoro. Smontagomme adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

Il braccio porta utensili si muove in sincronia con il braccio autocentrante, mantenendo l'utensile di montaggio/smontaggio sempre tangente al cerchio, **riducendo le tensioni e salvaguardando** cerchio e pneumatico.

Utensile di smontaggio e disco stallonatore operante perfettamente perpendicolare al centro della ruota.

Per maggiore **praticità e sicurezza**, il movimento coordinato dei bracci consente di operare sulla ruota anche quando sollevata solo **pochi centimetri da terra**.

Il movimento di traslazione sincronizzata tra mandrino e carello utensile **velocizza tutte le operazioni** sulla ruota.

Il braccio porta utensili è dotato di **3 movimenti idraulici** che automaticamente effettuano la rotazione del doppio utensile, il sollevamento del braccio e la sua traslazione a doppia velocità.

**Caratteristiche**

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa).
- Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra).
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante a movimento combinato nella stessa direzione con **angolo di 90°**.
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante si spostano da sinistra a destra e da destra a sinistra contemporaneamente.
- Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione **automatica** (movimento idraulico).
- Autocentrante azionato da motoinverter che consente **3 velocità di lavoro**, compresa la bassa velocità per la scolpitura del pneumatico: 1-4-9 giri/min.
- Centralina elettro-idraulica con funzione "stand-by" per ridurre consumo energetico e rumore.
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione **automatico** (movimento idraulico).
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera.
- Ampia piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti.
- Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l'arresto di tutte le funzioni.
- Possibilità di installare una consolle di comando sul braccio pivotante (a richiesta).
- Bloccaggio cerchi con foro centrale Ø 80 - 1200 mm.
- Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 365 mm (centro ruota).
- L'autocentrante universale a funzionamento idraulico può bloccare cerchi con foro centrale minimo di Ø 80 mm fino a 46" e fino a 58" con estensioni (a richiesta).
- Console di comando semplice ed ergonomica con disposizione logica dei pulsanti, dotata di pulsante di emergenza.
- Possibilità di installare radio comando (a richiesta). Sostituisce la torretta di comando standard collegata a mezzo cavi elettrici, consentendo il controllo dei comandi via radio.
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Lavorate in modo **semplice e sicuro** su ruote sollevate a pochi centimetri da terra! S558 è lo smontagomme per chi cerca il massimo delle prestazioni nel servizio al pneumatico "pesante". Ideale per elevati volumi di lavoro, non deluderà le vostre aspettative.

<sup>(1)</sup> Per i cerchi da 47" a 58" è necessario utilizzare l'accessorio **optional** Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 58".

## Dati Tecnici

|                                                           |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range di bloccaggio senza estensioni                      | 12" - 46"                                                                                            |
| Range di bloccaggio con estensioni ( <b>a richiesta</b> ) | 12" - 58"                                                                                            |
| Diametro max. ruota                                       | 2600 mm (102")                                                                                       |
| Largh. max. ruota                                         | 1530 mm (60")                                                                                        |
| Diametro min. foro centrale cerchio                       | 80 mm                                                                                                |
| Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante      | 365 mm                                                                                               |
| Peso massimo ruota                                        | 2000 kg                                                                                              |
| 3 velocità di rotazione mandrino                          | 1 - 4 - 9 rpm                                                                                        |
| Potenza motore mandrino                                   | 2,2 kW                                                                                               |
| Potenza motore centralina idraulica                       | 3 kW                                                                                                 |
| Pressione d'esercizio                                     | 160 bar (2320 psi)                                                                                   |
| Alimentazione                                             | 400V (50/60 Hz) - 3ph / 3 speed<br><small>Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta</small> |
| Forza stallonatore                                        | 37600 N                                                                                              |
| Peso Netto                                                | 1370 kg                                                                                              |
| Massimo ingombro                                          | 2420÷3150x2350÷2600x1030÷1970 mm                                                                     |



## Dotazione standard





**TBSR 1** (9299274)  
Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro tubeless



**TBSR1 AD** (9219118)  
Adattatore per montaggio rullo tubeless



**NJP** (9234966)  
Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



**DGC** (9299273)  
Set di 2 morsetti, per bloccare insieme cerchio e cerchietto durante la stallonatura.



**AJP** (9234826)  
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.




**AGC** (9299271)  
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



**CEX** (9235049)  
Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 56".



**RCS 2** (9238588)  
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz (solo per S558)



**PJP** (9245058)  
Set di protezioni professionali per cerchi autocarro in lega auto-adattativi al cerchio. Protezioni a raggio variabile. I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida...



**SGC** (9236972)  
Morsetto con scivolo supplementare, per applicazioni su pneumatici movimento terra



**WGC** (9219656)  
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da [www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com) il file NON è autentico.