



Smontagomme per servizio mobile su ruote camion, autobus e veicoli di trasporto su strada 13"-27"

Smontagomme per servizio mobile su ruote camion, autobus e veicoli di trasporto su strada con cerchi da 13" a 27". Può essere installato nella maggior parte dei veicoli commerciali. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless. Macchina interamente IDRAULICA. Smontagomme salva-spazio per il servizio mobile ai pneumatici camion, progettato per un flusso di lavoro veloce ed efficiente.

Descrizione

Lo smontagomme S562 è progettato per il **servizio mobile** su ruote camion, autobus e veicoli per il trasporto su strada (pneumatici con camera d'aria e tubeless). Questa macchina completamente idraulica si adatta ai più comuni furgoni commerciali attraverso la porta laterale o posteriore ed è dotata di piede di appoggio regolabile per un posizionamento stabile in qualsiasi situazione.

Lo smontagomme mobile con mandrino di bloccaggio elettro-idraulico è dotato di morse a più stadi con protezioni in plastica per cerchi in lega che consentono il bloccaggio di cerchi con foro centrale anche di soli 80 mm e un diametro totale fino a 27". Dotata di console di comando ergonomica su ruote con una disposizione intuitiva dei comandi, adatta per l'installazione con telecomando (opzionale). Rullo stallonatore in nylon per cerchi in lega. Boccole auto-lubrificanti in tutti i giunti articolati. Unità elettro-idraulica con zona di ispezione per una facile manutenzione.

Dimensioni min. della porta del furgone necessarie per l'installazione completa del gruppo: 1100 mm x 1750 mm.

Smontagomme salva-spazio per il servizio mobile ai pneumatici camion, progettato per un flusso di lavoro veloce ed efficiente.

Dotato di una nuova unità di potenza opzionale (generatore + compressore), come una stazione di lavoro mobile ideale che consente di lavorare su strada con le stesse caratteristiche e prestazioni della tua officina di assistenza ai pneumatici.

Gruppo di potenza (motocompressore + generatore) a richiesta: Gruppo pompante bicilindrico compressore aria. Serbatoio aria compressa. Coppia di arrotolatori convenientemente posizionata per agevole utilizzo. Coppia di prese elettriche 1Ph e 3Ph con interruttore magnetotermico differenziale. Serbatoio carburante per motore diesel. Batteria di avviamento per motore diesel. Motore diesel Lombardini /Kohler con generatore elettrico.

Completate il vostro set di assistenza mobile per pneumatici con l'[equilibratrice S861](#)!

Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa).
- Movimento idraulico del braccio portautensile.
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione manuale.
- L'innovativo doppio utensile (rullo in nylon + unghia) permette di maneggiare i pneumatici con o senza leva alza talloni.
- Motore elettroidraulico rotazione mandrino.
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.
- Installazione della macchina lateralmente o sul retro furgone.
- Braccio mandrino autocentrante ribaltabile al di fuori della porta del furgone e ripiegabile completamente all'interno dopo l'uso;
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera;
- Pulsante di emergenza su consolle di comando e generatore, per l'arresto di tutte le funzioni;
- Bloccaggio cerchi con foro centrale Ø 80 - 700 mm;
- Altezza minima da terra dell'autocentrante 330 mm (variabile in rif. al pianale del furgone);
- Disponibile anche in versione senza generatore e compressore (a richiesta);
- Generatore:
 - Potenza 10,6 kW;
 - Alimentazione Diesel;
 - Voltaggio 230 V 1ph / 400 V 3ph;
 - Raffreddamento H₂O;
- Compressore:
 - Capacità 100 lt;
 - Portata d'aria 650 lt/min;
 - Tensione 230 V 1ph / 400 V 3ph;
 - Dotato di 2 uscite aria e tubi per collegamento utensili pneumatici, completo di avvolgitori mt. 10, più presa elettrica aggiuntiva 220V 1ph per collegamento.

Progettato e costruito in Italia.

Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Lo smontagomme mobile S562 è la soluzione perfetta per il servizio mobile ai pneumatici camion, installabile in qualsiasi furgone commerciale comune (su un lato o sul retro) e completamente idraulico.

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	13"-27"
Diametro max. ruota	1600 mm (63")
Largh. max. ruota	870 mm (34")
Peso massimo ruota	1000 Kg
Forza max. cilindro stallonatore	18760 N
Diametro min. foro centrale cerchio	80 mm
Pressione d'esercizio	130 Bar (1885 Psi)
Alimentazione	400V - 3ph Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Motore centralina idraulica	2,2 kW 400V 3ph
Motore mandrino	Idraulico
Peso netto macchina	543 Kg
Peso netto gruppo di potenza	416 Kg
Massimo ingombro	1000 x 1030 x 1580 mm
Massimo ingombro con gruppo di potenza	1610 x 1030 x 1580 mm



Dotazione standard



DT 2 (9234434)
Utensile doppio montaggio/smontaggio ruote autocarro con leve alzatalloni



NJP (9234966)
Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



AJP (9234826)
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



AGC (9299271)
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



WGC (9219656)
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



RCS 4 (9244141)
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz



9244309
Kit scolpitura, installato su [Ssmontagomme camion per il servizio mobile 562](#) permette ruotare la ruota a una velocità ridotta per scolpire il battistrada dello pneumatico utilizzando lo strumento apposito (optional). Kit...



PJP (9245058)
Set di protezioni professionali per cerchi autocarro in lega auto-adattativi al cerchio. Protezioni a raggio variabile. I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida...



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.